

Kamery kopułkowe IP

Vivotek FD8355EHV



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Progressive CMOS
Czułość [lux]	0.08 (kolor); 0.001 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 10
Apertura [F]	1.3 ~ 2.5
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	AAC, G.711, G.726
Zasilanie [V]	24 AC, 12 DC, IEEE 802.3af PoE
Maksymalna rozdzielczość	1280x1024
ePTZ	ePTZ, 48x zoom cyfrowy (4x dla IE , 12x wbudowany)
Kąt widzenia (H) [°]	30 ~ 95
Kąt widzenia (V) [°]	24 ~ 75
Kąt widzenia (D) [°]	39 ~ 123
Czas migawki [s]	1/5 - 1/10,000
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP,
Interfejs	10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45)
3DNR	TAK
Maski prywatności	TAK
ONVIF	TAK
BLC	TAK
Systemy operacyjne	Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

