

Kamery kpułkowe IP

Vivotek FD8365EHV



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" Progressive CMOS
Czułość [lux]	0.42 (kolor); 0.001 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 10
Apertura [F]	1.3 ~ 2.5
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	AAC, G.711, G.726
Zasilanie	24V AC; 12V DC; 802.3af Power-over-Ethernet (Class 2)
Maksymalna rozdzielczość	1920x1080
Czas migawki [s]	1/5 - 1/10000
Audio	dwukierunkowe
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP,
Interfejs	10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45)
Kąt widzenia (H) [°]	33 ~ 104
Kąt widzenia (V) [°]	19 ~ 56
Kąt widzenia (D) [°]	39 ~ 121
ePTZ	ePTZ, 48x zoom cyfrowy (4x dla IE, 12x wbudowany)
ONVIF	TAK
BLC	TAK
Maski prywatności	TAK
3DNR	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

