

Kamery kopułkowe IP Vivotek FD8371EV



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" Progressive CMOS
Czułość [lux]	0.05 (kolor); 0.001 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 10
Apertura [F]	1.3 ~ 2.5
Kompresja	H.264, MPEG-4, MJPEG
Kompresja audio	GSM-AMR, AAC, G.711, G.726
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	24V AC; 12V DC; 802,3af Power-over-Ethernet (Class 2)
Maksymalna rozdzielczość	2048x1536
Audio	dwukierunkowe
Systemy operacyjne	Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000
Czas migawki [s]	1/5 do 1/32000
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Interfejs	10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45)
ePTZ	48x digital zoom (4x dla IE plug-in, 12x wbudowany)
Kąt widzenia (H) [°]	32 ~ 99
Kąt widzenia (V) [°]	24 ~ 72
Kąt widzenia (D) [°]	40 ~ 128
3DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

