

Kamery fisheye IP Vivotek FE8173



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.5" Progressive CMOS sensor
Rozdzielczość	1536x1536
Czułość [lux]	0,02 (kolor), 0,001 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	1,19
Apertura [F]	2.0
Kompresja	H.264, MPEG-4, MJPEG
Zasilanie	12V DC; 802,3af zgodne PoE
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/32,000
Audio	dwukierunkowe
ePTZ	12x zoom cyfrowy
Kompresja audio	GSM-AMR, AAC, G.711
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Interfejs	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
Kąt widzenia (V) [°]	180
Kąt widzenia (H) [°]	180
Kąt widzenia (D) [°]	180
Systemy operacyjne	Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000
Pobór mocy [W]	max. 5.1 W (DC 12V) ; max. 5.3 W (PoE)
Środowisko pracy	25 ~ 50
BLC	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

