

Kamery fisheye IP

Vivotek FE8174



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.5" Progressive CMOS sensor
Czułość [lux]	0.03 (kolor); 0.001 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	1,5
Apertura [F]	2,8
Kompresja	H.264, MPEG-4, MJPEG
Zasilanie	12V DC; IEEE 802.3af PoE Class 2
Maksymalna rozdzielczość	1920x1920
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/32,000
Kąt widzenia (H) [°]	180
Kąt widzenia (V) [°]	180
Kąt widzenia (D) [°]	180
ePTZ	12x zoom cyfrowy
Kompresja audio	AAC; G.711; G.726
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP,
Interfejs	10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45)
WDR	TAK
ONVIF	TAK
BLC	TAK
Maski prywatności	TAK
Wbudowany mikrofon	TAK

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

