KAMERY.PL

Kamery kopułkowe IP

Geovision GV-EFD2100-0F

Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	2
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,7 (color) / 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Apertura [F]	2,0
Kompresja	H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	99 (poziom)
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 15,4W, 350mA), 12V DC (max 5,8W, 484mA)
S/N	48
Strumienie wideo	2
WDR	TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
Zasilanie PoE	TAK
IR LED	TAK
Wbudowany mikrofon	TAK

Naszym klientom oferujemy:

WYSOKIE
RABATY

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99