

Kamery zintegrowane IP GV-BL1300 Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1280x1024 (1,3MP)
Czułość [lux]	0,15 (kolor), 0,1 (B/W), 0 (IR LED ON)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af), 12V DC lub 24V AC
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
Wielostrumieniowość	TAK
Kąt widzenia (H) [°]	73 - 30,4
Kąt widzenia (V) [°]	56,6 - 23
Kąt widzenia (D) [°]	93 - 38
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
IR LED	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 40
Wejścia audio	1 x RCA
Wyjścia audio	1 x RCA
Dwukierunkowa transmisja audio	TAK
Kompresja audio	AAC, G.711
Wejścia alarmowe	1

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

