

Kamery zintegrowane IP

GV-BL1511 - Kamera sieciowa zewnętrzna Dzień/Noc



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024
Czułość [lux]	0 (1/60 sek., cz/b), 0,01 (1/5 sek.), 0,02 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 15,4W, 350mA), 12V DC (max 13,8W, 1150mA), 24V AC
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
Stosunek sygnał-szum [dB]	55
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wejście audio	1 x Jack 3,5 mm
Wyjście audio	1 x Jack 3,5 mm
Zoom optyczny	3 x
IR LED	TAK (16 x)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 50
DNR	TAK (3D)
BLC	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

