

Kamery zintegrowane IP

GV-BL2511 - Kamera sieciowa zewnętrzna



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	2
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0 (1/60 sek.), 0,02 (1/5 sek.), 0,4 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 15,4W, 350mA), 12V DC (max 13,8W, 1150mA), 24V AC
Częstotliwość odświeżania [FPS]	30
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Kąt widzenia [°]	103 (poziom), 36 (pion)
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
S/N	52
Strumień wideo	2
BLC	TAK
WDR	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

