

## Kamery zintegrowane IP GV-BL3401



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536, 1920 x 1080
Kąt widzenia [°]	86 (wide), 31 (tele)
Czułość [lux]	0,08 lx (1/5 sek.), 0,16 lx (1/30 sek.), 0 lx (1/60 sek., cz/b)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af, 48 V DC, max. 15,4 W, 350 mA), 12 V DC (max. 7,2 W, 600 mA) lub 24 V AC
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Częstotliwość odświeżania [fps]	30 (1920 x 1080), 20 (2048 x 1536)
Stosunek sygnał-szum [dB]	47
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wejście audio	1 x Jack 3,5 mm
Wyjście audio	1 x Jack 3,5 mm
Zoom optyczny	3 x
IR LED	TAK (16 x)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 50
DNR	TAK (3D)

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

