

Kamery zintegrowane IP GV-BL5311



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2560 x 1920, 1920 x 1080
Kąt widzenia [°]	70 (wide), 39 (tele)
Czułość [lux]	0,15 lx (1/5 sek.), 0,3 lx (1/30 sek.), 0 lx (1/60 sek., cz/b)
Ogniskowa obiektywu [mm]	4,5 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af, 48 V DC, max. 15,4 W, 350 mA), 12 V DC (max. 12,48 W, 1 A) lub 24 V AC
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Częstotliwość odświeżania [fps]	30 (1920 x 1080), 10 (2560 x 1920)
Stosunek sygnał-szum [dB]	45
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wejście audio	1 x Jack 3,5 mm
Wyjście audio	1 x Jack 3,5 mm
Zoom optyczny	2 x
IR LED	TAK (16 x)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 40
DNR	TAK (2D)

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

