

## Kamery kompaktowe IP GV-BX1500-0F



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	1,3
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024
Czułość [lux]	0,01 (1/5 sek.), 0,02 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	4
Apertura [F]	1,5
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 15,4W, 350mA), 12V DC (max 9,5W, 792mA)
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Kąt widzenia [°]	92 ~ 27,2
WDR	TAK
BLC	TAK
3DNR	TAK
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Wbudowany mikrofon	TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

