

Kamery zintegrowane IP GV-BX1500-E



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------------|---|
| Przetwornik | 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
| Rozdzielczość [Mpix] | 1,3 |
| Wielkość obrazu [px] | 1280 x 1024 |
| Czułość [lux] | 0 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3 - 10,5 |
| Apertura [F] | 1,4 |
| Mocowanie obiektywu | CS |
| Kompresja | H.264, MJPEG |
| Zasilanie | PoE+ (IEEE 802,3at, 48V DC, max 24W, 500mA) |
| S/N | 55 |
| Strumienie wideo | 2 |
| BLC | TAK |
| WDR | TAK |
| Auto Iris | TAK |
| Wbudowany mikrofon | TAK |
| Dwukierunkowa transmisja audio | TAK |
| Złącze USB mini | TAK |
| Złącze BNC | TAK |
| Alarm sabotażowy | TAK |
| ONVIF | TAK |

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

