

Kamery kompaktowe IP

## GV-BX2600 - Kamera kompaktowa GeoVision



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	2,0
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,02 (1/5 sek., cz/b), 0,04 (1/30 sek., cz/b), 0,025 (1/5 sek.), 0,05 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 10,5
Apertura [F]	1,4
Mocowanie obiektywu	CS
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	12V DC (max 7,5W, 625mA), PoE (IEEE 802,3af, 48VDC, max 15,4W, 350mA)
Przysłona	automatyczna DC
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Kąt widzenia [°]	96 ~ 34
Auto Iris	TAK
WDR Pro	TAK
BLC	TAK
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
ROI	TAK

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

