

Kamery kompaktowe IP GV-BX5300-6V Mpix



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2560x1920 (5 MP)
Czułość [lux]	0,15 (kolor), 0,1 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	4,5 - 10
Apertura [F]	1,6
Mocowanie obiektywu	CS
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 15,4W, 350mA), 12V DC (max 9,5W, 792mA)
Kąt widzenia (H) [°]	80,5 - 37,12
Kąt widzenia (V) [°]	60 - 28
Kąt widzenia (D) [°]	102 - 47
WDR	TAK
BLC	TAK
Stosunek sygnał-szum [dB]	45
Wielostrumieniowość	TAK
Dwukierunkowa transmisja audio	TAK
Kompresja audio	G.711, AAC
Wejścia audio	1x Mini-jack 3,5 mm
Wyjścia audio	1x Mini-jack 3,5 mm
Wejścia alarmowe	1

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

