

Kamery kopułkowe IP

GV-EBD4700 - Kamera sieciowa IP 4 Mpx



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1520
Czułość [lux]	0,03 / 0,06
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	100
Zasilanie	12V DC, PoE
Strumień wideo	3 (niezależnie konfigurowane)
Regulacja	trójosiowa (3-axis)
ONVIF	TAK
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
BLC	TAK
3DNR	TAK
ROI	TAK
WDR Pro	TAK
Maski prywatności	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Alarm sabotażowy	zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku
Wodoszczelność	TAK (IP67)

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

