

## Kamery zintegrowane IP GV-EBL2100-2F



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	2
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Kąt widzenia [°]	72 (poziom)
Czułość [lux]	0,07 (kolor) / 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,8
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48VDC, max 15,4W, 350mA), 12V DC (max 7,8W, 650mA)
S/N	48
Strumienie wideo	2
WDR	TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
Zasilanie PoE	TAK
IR LED	TAK
Obudowa	IP67 (wodoszczelna)

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

