

Kamery zintegrowane IP

GV-EBL2111 - Kamera sieciowa IP Full HD



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,005 / 0
Ogniskowa obiektywu [mm]	2.8 - 12
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	12V DC, PoE
Strumienie wideo	2 (niezależnie konfigurowane)
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	75
3DNR	TAK
ROI	TAK
WDR Pro	TAK
Maski prywatności	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Alarm sabotażowy	zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku
ONVIF	TAK
Wandaloodporność	IK10
Wodoszczelność	IP67
Temperatura pracy [°C]	-20 do +50
Wymiary [mm]	142,14 x 77,72 x 102,75

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

