

Kamery kompaktowe IP

## GV-EBX2100-2F - Kamera wewnętrzna IP 2 Mpx 3,8 mm



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	2
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,07 (1/5 sek.), 0,14 (1/30 sek.) - kolor / 0 (1/60 sek.) (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,8
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af, 48 V DC, max. 15,4 W, 350 mA), 12 V DC (max. 5,36 W, 447 mA), w zestawie nie ma zasilacza
Kąt widzenia [°]	72 (poziom)
S/N	48
Strumienie wideo	2
WDR	TAK (72 dB)
Mechaniczny filtr IR	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
Zasilanie PoE	TAK
IR LED	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 15

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

