

Kamery kopułkowe IP

Geovision GV-EDR1100-2F



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	1,3
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024
Czułość [lux]	0,05 (kolor) / 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,8
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	64 (poziom)
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 15,4W, 350mA), 12V DC (max 5,8W, 484mA)
S/N	50
Strumienie wideo	2
WDR	TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
Zasilanie PoE	TAK
IR LED	TAK
Obudowa	IP67 (wodoszczelna)

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

