

Kamery kopułkowe IP

## GV-EDR4700-2F - Kamera IP 4 Mpx PoE 3.8 mm



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1520
Czułość [lux]	0.03 (1/5 sek.), 0.06 (1/30 sek.) ? tryb dzienny; 0.02 (1/5 sek.), 0.04 (1/30 sek.) ? tryb nocny
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,8
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	72
Zasilanie	12V DC, PoE
Standard	IP
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
BLC	TAK
3DNR	TAK
ROI	TAK
WDR Pro	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
ONVIF	TAK
Wandaloodporność	IK10

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

