

Kamery kopułkowe IP

GV-EDR4700-0F - Kamera IP 4 Mpx PoE 2.8 mm



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1520
Czułość [lux]	0.03 (1/5 sek.), 0.06 (1/30 sek.) ? tryb dzienny; 0.02 (1/5 sek.), 0.04 (1/30 sek.) ? tryb nocny
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Apertura [F]	2,0
Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	96
Zasilanie	12V DC, PoE
Standard	IP
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
BLC	TAK
3DNR	TAK
ROI	TAK
WDR Pro	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
ONVIF	TAK
Wandaloodporność	IK10

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

