

Kamery kopułkowe IP

GV-EFD4700-0F - Kamera mini-kopułkowa 4 Mpx 2.8 mm



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1520, 2560 x 1440, 2048 x 1520
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	96
Zasilanie	12V DC, PoE
Wbudowany mikrofon	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
BLC	TAK
3DNR	TAK
ROI	TAK
WDR Pro	TAK
Alarm sabotażowy	zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
ONVIF	TAK
Temperatura pracy [°C]	od 0 do +45
Wymiary [mm]	100 x 60
Waga [g]	148

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

