

Kamery kopułkowe IP GV-FD220D Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	2
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0 (1/60 sek.), 0,5 (1/5 sek.), 1,0 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,7 - 9
Apertura [F]	1,3
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4 ASP
Kompresja audio	AAC, G.711
Zasilanie	12VDC, 24VAC, PoE
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Detekcja ruchu	TAK
Kąt widzenia (H) [°]	101
Kąt widzenia (V) [°]	88
Kąt widzenia (D) [°]	49,7
Temperatura pracy [°C]	0 - 50
Wymiary [mm]	155 x 110
Waga [g]	580

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

