

Kamery kopułkowe IP GV-FD2510



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Kąt widzenia [°]	103 (wide), 36 (tele)
Czułość [lux]	0,02 (1/5 sek.), 0,4 (1/30 sek.), 0 (1/60 sek., cz/b)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af, 48 V DC, ma. 15,4 W, 350 mA), 12 V DC (max. 12 W, 1A) lub 24 V AC
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
Stosunek sygnał-szum [dB]	52
Wejście audio	1 x minijack 3,5 mm
Wyjście audio	1 x minijack 3,5 mm
Wejście/wyjście alarmowe	1 / 1
Wyjście wideo	1 x BNC
Zoom optyczny	3 x
IR LED	TAK (10 x)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
DNR	TAK (3D)

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

