

Kamery kopułkowe IP

## Geovision GV-FD3410



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3.2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	3,0
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Czułość [lux]	0,08 (1/5 sek.), 0,16 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	SD / SDHC / SDXC
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 15,4W, 350mA), 12V DC (max 12W, 1A), 24V AC
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
Kąt widzenia (H) [°]	101
Kąt widzenia (V) [°]	88
Kąt widzenia (D) [°]	49,7
Temperatura pracy [°C]	0 - 50

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

