

Kamery kopułkowe IP GV-FD5300



Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|--|
| Przetwornik | 1/2.5" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
| Rozdzielczość [Mpix] | 5 |
| Wielkość obrazu [px] | 2560 x 1920 |
| Czułość [lux] | 0,15 (1/5 sek.), 0,3 (1/30 sek.) |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 4,5 - 10 |
| Apertura [F] | 1,6 |
| Kompresja | H.264, MJPEG |
| Gniazdo karty pamięci | SD / SDHC / SDXC |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 15,4W, 350mA), 12V DC (max 12W, 1A), 24V AC |
| Zasięg oświetlacza IR [m] | do 25 |
| Kąt widzenia (H) [°] | 101 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 88 |
| Kąt widzenia (D) [°] | 49,7 |
| Temperatura pracy [°C] | 0 - 50 |

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

