

## Kamery zintegrowane IP GV-LPC2210



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,7" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	9-22
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	HPoE++ (w zestawie zasilacz GV-PA482, max. dł. kabla HPoE++ 10 m), 12 V DC lub 24 V AC (na zamówienie)
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
Stosunek sygnał-szum [dB]	52
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wejście audio	1 x minijack 3,5 mm
Wyjście audio	1 x minijack 3,5 mm
Zoom optyczny	2,5 x
IR LED	TAK (4 x)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
DNR	TAK (3D)
BLC	TAK
Mechaniczny filtr podczerwieni	TAK
Dzień/Noc	TAK
WDR	TAK

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

