

Kamery kopułkowe IP GV-MDR220 Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	2
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 512, 640 x 480, 640 x 360, 448 x 252, 320 x 256, 320 x 240
Kąt widzenia [°]	162 (przekątna), 130 (poziom), 97 (pion)
Czułość [lux]	0,5
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,54
Apertura [F]	2,8
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Kompresja audio	AAC, G.711
Zasilanie	PoE (IEEE802.3af)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Detekcja ruchu	TAK
Strefy prywatności	TAK
AWB	TAK
AES	TAK
ATW	TAK
AWC	TAK
Mikrofon	TAK
Obudowa	IP67 (wodoszczelna), IK10
Temperatura pracy [°C]	-20 - 50

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

