

Kamery kopułkowe IP

GV-MDR3400-2F - Kamera rejestrująca obraz 3Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	3
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536, 1920 x 1080
Czułość [lux]	0,05 (1/5 sek., cz/b), 0,1 (1/30 sek., cz/b), 0,08 (1/5 sek.), 0,15 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,8
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 4,28W, 90mA)
Częstotliwość odświeżania [FPS]	30 (1920 x 1080), 20 (2048 x 1536)
S/N	47
Strumień wideo	2
BLC	TAK
WDR Pro	TAK
ROI	TAK
Wbudowany mikrofon	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Defog	TAK
3DNR	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

