

## Kamery kopułkowe IP GV-MFD1501-1F



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	1,3
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024
Czułość [lux]	0,01
Ogniskowa obiektywu [mm]	4
Apertura [F]	1,5
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Kąt widzenia [°]	152/141/122
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 6W, 125mA), 5V DC (max 6W, 1,2A)
S/N	55
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
WDR	TAK
BLC	TAK
Wielostrumieniowość	TAK
Złącze USB mini	TAK
Alarm sabotażowy	TAK

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

