KAMERY.PL

Kamery kopułkowe IP

GV-MFD1501-4F

Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	1,3
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024
Czułość [lux]	0,01
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,1
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Kąt widzenia [°]	152/141/122
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 6W, 125mA), 5V DC (max 6W, 1,2A)
S/N	55
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
WDR	TAK
BLC	TAK
Wielostrumieniowość	TAK
Złącze USB mini	TAK
Alarm sabotażowy	TAK

Naszym klientom oferujemy:

GWARANCJA SATYSFAKCJI 100 %

WYSOKIE RABATY -10% -40% -50% -30%

POMOC TECHNICZNA

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99