

Kamery kopułkowe IP

GV-MFD2501-6F - Kamera IP Full HD PoE 2.3 mm



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,3
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711
Zasilanie	5 VDC, PoE
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
BLC	TAK
WDR	TAK
Alarm sabotażowy	zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Wbudowany mikrofon	TAK
Wejście audio	1 x RCA
Złącze USB mini	TAK
ONVIF	TAK (Profile S)
Temperatura pracy [°C]	0 - 50
Wymiary [mm]	106 x 53.9
Waga [g]	280

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

