

Kamery kpułkowe IP

## GV-MFD3401-6F - Kamera IP 3 MP PoE 2,3 mm



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3.2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,3
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	5 V DC, PoE
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
BLC	TAK
2DNR	TAK
WDR Pro	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Wbudowany mikrofon	TAK
Dwukierunkowe audio	TAK
Wyjście audio	1x RCA
Złącze USB mini	TAK
ONVIF	TAK (Profile S)
Temperatura pracy [°C]	0 - 50
Wymiary [mm]	106 x 53.9

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

