

Kamery kopułkowe IP

GV-MFD4700-2F - Kamera sieciowa kopułkowa 4 Mpx 3.8 mm



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1520, 2560 x 1440, 2048 x 1520
Czułość [lux]	0,003 (color); 0,002 (b/w)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,8
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	72
Zasilanie	12V DC, PoE
Wejście / wyjście audio	1 / 1 x minijack 3,5 mm
Wbudowany mikrofon	TAK
Dwukierunkowe audio	TAK
Wejście/wyjście alarmowe	1 / 1
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
BLC	TAK
3DNR	TAK
ROI	TAK
WDR Pro	TAK
Alarm sabotażowy	zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku
ONVIF	TAK
Temperatura pracy [°C]	0 ... +50

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

