

## Kamery kopułkowe IP GV-MFD5301-3F



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	5
Wielkość obrazu [px]	2560 x 1920
Czułość [lux]	0,1
Ogniskowa obiektywu [mm]	12
Apertura [F]	1,6
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48VDC, max 6W, 125mA), 5VDC (max 6W, 1,2A)
S/N	45
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
WDR	TAK
BLC	TAK
Wielostrumieniowość	TAK
Złącze USB mini	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Zasilanie PoE	TAK

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE  
RABATY**



**SERWIS CCTV**

