

Kamery kopułkowe IP

GV-MFD5301-5F - Kamera do zastosowań wewnętrznych



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	5
Wielkość obrazu [px]	2560 x 1920, 1920 x 1080
Czułość [lux]	0,1 (1/5 sek., cz/b), 0,2 (1/30 sek., cz/b), 0,15 (1/5 sek.), 0,3 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,8
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48VDC, max 6W, 125mA), 5VDC (max 6W, 1,2A)
Wyjście audio	1x RCA
Częstotliwość odświeżania [FPS]	30 (1920 x 1080), 10 (2560 x 1920)
S/N	45
Strumień wideo	2
BLC	TAK
WDR	TAK
Dzień/Noc	TAK
Wbudowany mikrofon	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Defog	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

