

Kamery obrotowe IP

## GV-SD200-18X Mpix



### Instalacja

kamer przemysłowych



### Montaż

systemów alarmowych



### Kontrola dostępu

i czasu pracy



### Montaż

systemów p.pożarowych



### Instalacja

kina domowego



## Specyfikacja techniczna

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik              | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym                                                                |
| Rozdzielczość [Mpix]     | 2                                                                                                      |
| Wielkość obrazu [px]     | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 352 x 288, 352 x 240 |
| Czułość [lux]            | 0,05 (color) / 0,01 (B/W)                                                                              |
| Kąt widzenia [°]         | 360                                                                                                    |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 4,7 - 84,6                                                                                             |
| Apertura [F]             | 1,6                                                                                                    |
| Kompresja                | H.264, MJPEG                                                                                           |
| Kompresja audio          | G.711                                                                                                  |
| Zasilanie                | 24V AC, PoE                                                                                            |
| Gniazdo karty pamięci    | microSD (microSDHC 6 klasy lub wyższej)                                                                |
| Zoom optyczny            | 18x                                                                                                    |
| Zoom cyfrowy             | 10x                                                                                                    |
| Strefy prywatności       | TAK                                                                                                    |
| BLC                      | TAK                                                                                                    |
| AGC                      | TAK                                                                                                    |
| AWB                      | TAK                                                                                                    |
| WDR                      | TAK                                                                                                    |
| ATW                      | TAK                                                                                                    |
| Temperatura pracy [°C]   | 0 - 40                                                                                                 |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE  
RABATY



SERWIS CCTV

