

Kamery obrotowe IP GV-SD2411-S30X



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,002 (1/5 sek., cz/b), 0,004 (1/30 sek., cz/b), 0,05 (1/5 sek.), 0,1 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	4,3 - 129
Apertura [F]	1,6
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Zasilanie	HPoE++ (56V DC, max 50W, 1A), 24 V AC (max 50W, 1,5A), 24 V DC (max 50W, 2A)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Częstotliwość odświeżania [fps]	60
Stosunek sygnał-szum [dB]	50
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Wejście audio	1 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA
Zakres obrotu w poziomie [°]	0~360
Zakres obrotu w pionie [°]	-20~200
Szybkość obrotu [°/s]	0,5~460
Dokładność pozycjonowania [°]	0,2
Zoom optyczny	20 x

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

