

Kamery obrotowe IP

GV-SD3732-IR - Kamera obrotowa IP 3 Mpx



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym

Wielkość obrazu [px] 2048 x 1536

Czułość [lux] 0,05 / 0.1

Ogniskowa obiektywu [mm] 4,5 - 148,5

Kompresja H.265, H.264, MJPEG

Kompresja audio G.711

Zasilanie [VAC] 24

Gniazdo karty pamięci micro SD / SDHC / SDXC

Zoom optyczny 33x

Zoom cyfrowy nieograniczony

Zakres obrotu w poziomie [°] 0 - 360

Zakres obrotu w pionie [°] -15 do 195

Szybkość obrotu [°/s] 0,1 do 240

Ilość pozycji alarmowych 255

Dokładność pozycjonowania [°] 0,1

Liczba kursów patrolowych 16 po 32 pozycje

Wejścia / wyjścia audio 1 / 1

Dwukierunkowe audio TAK

Wejścia / wyjścia alarmowe 2 / 1

Wyjście wideo 1 x BNC

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

