

Kamery kompaktowe IP GV-UBL1301-1F



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [mpix]	1,3
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024
Czułość [lux]	0,15 (1/5 sek.), 0,3 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	4
Apertura [F]	1,6
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	5V DC, PoE (IEEE 802,3af)
Kąt widzenia [°]	(przekątna/poziomo/pionowo) 142 / 131 / 112
Gniazdo karty pamięci	SD / SDHC / SDXC
Stosunek sygnał-szum [dB]	45
Obudowa	IP67 (wodoszczelna)
Strumienie wideo	2
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 10
Mechaniczny filtr IR	TAK
WDR	TAK
BLC	TAK
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

