

## Kamery kompaktowe IP GV-UBL2401-2F



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [mpix]	2,0
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,08 (1/5 sek.), 0,16 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	8
Apertura [F]	1,6
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	5V DC, PoE (IEEE 802,3af)
Gniazdo karty pamięci	SD / SDHC / SDXC
Stosunek sygnał-szum [dB]	47
Obudowa	IP67 (wodoszczelna)
Strumienie wideo	2
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 10
Mechaniczny filtr IR	TAK
WDR	TAK
BLC	TAK
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
Alarm sabotażowy	TAK

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

