

Kamery kompaktowe IP GV-UBL3411-4V



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	przetwornik 1/3,2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [mpix]	3,0
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Czułość [lux]	0,08 (1/5 sek.), 0,16 (1/30 sek.)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	5V DC, PoE (IEEE 802,3af)
Gniazdo karty pamięci	SD / SDHC / SDXC
Stosunek sygnał-szum [dB]	47
Obudowa	IP67 (wodoszczelna)
Strumienie wideo	2
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 10
Mechaniczny filtr IR	TAK
WDR Pro	TAK
BLC	TAK
ONVIF	TAK
PSIA	TAK
RTSP	TAK
Alarm sabotażowy	TAK

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

