

Kamery kompaktowe IP

GV-UBX1301-1F Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024 (1,3 MP)
Czułość [lux]	0 (IR LED ON)
Ogniskowa obiektywu [mm]	4
Apertura [F]	1,6
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	5V DC, PoE (IEEE 802,3af)
Kąt widzenia [°]	142 / 131 / 112 (przekątna/poziomo/pionowo)
WDR	TAK
BLC	TAK
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 10
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak
Wielostrumieniowość	Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
Audio	dwukierunkowe
Kompresja audio	G.711, AAC
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
ONVIF	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

