KAMERY.PL

Kamery kompaktowe IP

GV-UBX3301-1F Mpix

Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536 (3 MP)
Czułość [lux]	0 (IR LED ON)
Ogniskowa obiektywu [mm]	4
Apertura [F]	1,6
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE (IEEE 802,3af, 48V DC, max 15,4W, 350mA), 5V DC (max 6,5W, 1300mA)
WDR	TAK
BLC	TAK
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 10
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak
Wielostrumieniowość	Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie
Częstotliwość odświeżania [fps]	20 (2048 x 1536), 30 (pozostałe rozdzielczości)
Audio	dwukierunkowe
Kompresja audio	G.711, AAC
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
ONVIF	TAK
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC

Naszym klientom oferujemy:

GWARANCJA SATYSFAKCJI 100 %

WYSOKIE RABATY -10% -40% -50% -30%

POMOC TECHNICZNA

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99