KAMERY.PL

Kamery kopułkowe IP

GV-VD2540-E

Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	2,0
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Kąt widzenia [°]	103 ~ 36
Zasilanie	PoE+ (IEEE 802,3at, 48V DC, max 30W, 600mA), 12V DC (max 30W, 2,5A), 24V AC
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 25
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
S/N	52
Wejście/wyjście alarmowe	1 / 1
Audio	dwukierunkowe (wbudowany mikrofon, wyjście słuchawkowe)
Wielostrumieniowość	TAK (2 niezależnie konfigurowane strumienie)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
WDR	TAK
BLC	TAK

Naszym klientom oferujemy:

GWARANCJA SATYSFAKCJI 100 %

WYSOKIE RABATY -10% -40% -50% -30%

POMOC TECHNICZNA

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99