

Kamery kopułkowe IP

GV-VD2712 - Kamera IP Full HD PoE 2.8 - 12 mm



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	1,7
Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711
Kąt widzenia [°]	110
Zasilanie	12V DC, PoE
Regulacja	trójosiowa (3-axis)
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
BLC	TAK
3DNR	TAK
ROI	TAK
WDR Pro	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Wejścia / wyjścia audio	1 / 1 mini-jack 3.5mm
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

