

Kamery kopułkowe IP

## GV-VD4711 - Kamera IP 4 Mpx PoE



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym

Wielkość obrazu [px] 2592 x 1520

Czułość [lux] 0.03 / 0.06 (dzień); 0.02 / 0.04 (cz/b)

Ogniskowa obiektywu [mm] 2.8 - 12

Apertura [F] 1.7

Kompresja H.265, H.264, MJPEG

Kompresja audio G.711

Gniazdo karty pamięci SD / SDHC / SDXC

Kąt widzenia [°] 95

Zasilanie 12V DC, 24V AC, PoE

Regulacja trójosiowa (3-axis)

Wejście / wyjście audio 1x minijack 3,5 mm

Dwukierunkowe audio TAK

Wejścia / wyjścia alarmowe 1 / 1

Dzień/Noc TAK

Zasięg oświetlacza IR [m] do 60

BLC TAK

3DNR TAK

ROI TAK

WDR Pro TAK

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

