

## Kamery kopułkowe IP GV-VD5340



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [Mpix]	5,0
Wielkość obrazu [px]	2560 x 1920
Czułość [lux]	0
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711, AAC (za dopłatą)
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Kąt widzenia [°]	100 ~ 39
Zasilanie	PoE+ (IEEE 802,3at, 48V DC, max 30W, 600mA), 12V DC (max 22,48W, 1,88A), 24V AC
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
S/N	45
Wejście/wyjście alarmowe	1 / 1
Audio	dwukierunkowe (wbudowany mikrofon, wyjście słuchawkowe)
Wielostrumieniowość	TAK (2 niezależnie konfigurowane strumienie)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
WDR	TAK
BLC	TAK

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE  
RABATY**



**SERWIS CCTV**

