

Kamery kopułkowe IP

GV-VD5711 - Kamera kopułkowa IP 5 Mpx



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/1,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym

Wielkość obrazu [px] 2592 x 1944

Ogniskowa obiektywu [mm] 4 - 8

Apertura [F] F1.65

Kompresja H.265, H.264, MJPEG

Kompresja audio G.711

Gniazdo karty pamięci micro SD / SDHC / SDXC

Kąt widzenia [°] 90

Zasilanie 12V DC, PoE

Strumień wideo 2 (niezależnie konfigurowane)

Regulacja trójosiowa (3-axis)

Wejścia / wyjścia audio 1 x minijack 3,5 mm

Dwukierunkowe audio TAK

Wejścia / wyjścia alarmowe 1 / 1

Dzień/Noc TAK

Zasięg oświetlacza IR [m] 30

BLC TAK

3DNR TAK

ROI TAK

WDR TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

